



# Product specificaties



Professioneel gamma

## **Exhaust Repair Putty** uitlaatreparatiepasta tot 1000°C asbestvrij

Wynn's Exhaust Repair Putty is een kleefmiddel/afdichtingmiddel van hoge kwaliteit op basis van natriumsilicaat en anorganische vulstoffen. Het product vormt een permanente afdichting om uitlaatsystemen te repareren.

### Eigenschappen

- ✓ Gebruiksklare pasta.
- ✓ Hittebestendig tot 1000°C.
- ✓ Bindt een groot gamma materialen.
- ✓ Slipvrije binding.
- ✓ Asbestvrij.
- ✓ Snelle verharding, bijzonder bij verwarming.

### Toepassingen

- ✓ Dichten van uitlaatsystemen van voertuigen.
- ✓ Algemeen kleefmiddel bij alle hoge temperatuur/vuurvaste toepassingen.
- ✓ Binden van isolatiematerialen.
- ✓ Verbindingsstukken in ovens.
- ✓ Dichten of vernieuwen van open haard verwarmingssystemen.

### Kenmerken

Uitzicht	: gebruiksklare thixotropische pasta
Kleur	: ivoorkleurig
Dichtheid	: 1,84 – 1,88
Toepassingstemperatuur	: +5°C - +30°C
Temperatuurweerstand	: + 1000°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.



# Product specificaties

## Gebruiksaanwijzing

- ✓ Verwijder vuil en los roest van de te repareren oppervlakken.
- ✓ Bevochtig het te repareren gedeelte en smeer de pasta goed met een mes in de te repareren opening of scheur.
- ✓ Indien nodig de pasta iets zachter maken met water.
- ✓ Na gebruik het deksel stevig op het potje draaien.
- ✓ Als de pasta is aangebracht, motor starten en enkele minuten stationair laten draaien om het hardingsproces te versnellen en aanhechting te verbeteren.
- ✓ Na harding is het uitlaatsysteem gereed voor gebruik.

## Verpakking

PN 10804 – 12x250 g – EN/NL/FR

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.