



Product specificaties



Professioneel gamma

Super Charge®

Wynn's Super Charge® is een olie oplosbaar additief, ontwikkeld om de viscositeitseigenschappen van motoroliën bij hoge temperatuur te verbeteren en om olielekken te stoppen.

Eigenschappen

- ✓ Behoudt de oliedruk bij hoge temperaturen.
- ✓ Verbetert de compressie en rendement van oudere motoren.
- ✓ Vermindert olieconsumptie en uitlaatrook.
- ✓ Stopt en voorkomt olielekken zonder demontage.
- ✓ Vermindert motorgeluid.
- ✓ Vermindert wrijving en slijtage bij hoge belasting dankzij een solide smeerfilm.
- ✓ Verlengt de levensduur van de motor.
- ✓ Is mengbaar met alle minerale en synthetische monograde en multigrade oliën.
- ✓ Tast de werking van de katalysator niet aan.

Toepassingen

- ✓ Bij hoge temperaturen en zware motorbelasting.
- ✓ Speciaal aanbevolen bij oudere motoren.
- ✓ Zeer doeltreffend bij olielekken aan rubberen klepsteelafdichtingen.
- ✓ Aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren van voertuigen of stationaire installaties, die een te hoog olieconsumptie, te lage compressie of te lage oliedruk hebben.

Kenmerken

Uitzicht	: gele vloeistof
Dichtheid bij 20°C	: 0,849 kg/dm ³
Viscositeit bij 100°C	: 195 mm ² /s
Brekingindex bij 20°C	: 1,47

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.



Product specificaties

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Bij warme motor de inhoud aan de volle carter toevoegen.
- ✓ Dan de motor 10 min. laten draaien of enkele km bij matige snelheid rijden.
- ✓ Een blik van 1 liter is voldoende om minimum 15 l olie te behandelen.

Verpakking

PN 51395 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT

Opmerking

Herstelt geen mechanische defecten.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.